

Návod na údržbu interiérových dverí

Návod na obsluhu

- dvere sú ručené pre použitie v interiéri a nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom (priame slnečné žiarenie, vietor, voda, mráz..)
- pri ich obsluhu sa nesmie používať neprimeraná sila, nezatvárať buchnutím, treba zabrániť možnosti nárazu ostrými predmetmi
- rámy, zárubne a výplne s drevenou povrchovou úpravou možno čistiť roztokom vody s bežnými čistiacimi prostriedkami na drevo v koncentrácii určenej výrobcom, prípadne na tento účel vhodnými bezvodými prípravkami. Pozor, povrch sa nesmie namáčať, iba pretrieť jemne navlhčenou handrou.
- drevené zárubne osadzované v miestach, kde sa podlahy ošetrujú vlhkým procesom (dlažby, plávajúce podlahy a pod.) musí byť styk s podlahou z dôvodu možného vzliňania vlhkosti do zárubne tmelený silikónom. Ak nie sú v čase osadzovania zárubní dokončené čisté podlahy a nie je preto možné urobiť silikónové tmelenie, zaistí si ho odberateľ bezprostredne po dokončení čistých podláh. V opačnom prípade nepreberáme za prípadné vady spôsobené opísaným procesom zodpovednosť.
- pri čistení zárubní, dverových krídliel i všetkých typov výplní sa nesmú používať ostré predmety, drôtenky a prípravky, ktoré obsahujú piesok alebo iné pevné častice, z dôvodu nebezpečenstva poškodenia povrchovej úpravy výrobku.
- na čistenie skiel sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky, ktoré môžu narušiť ochrannú silikónovú vrstvu alebo vymedzovaciu pásku medzi tabuľou skla a lištou zasklenia.
- v prípade použitia magnetického zámku sa dverné krídlo zavrie a magnet osadený v zárubni svojou magnetickou energiou pritiahne západku zámku dverí a tak tieto uzavrie proti samovoľnému otvoreniu. Kľúč zámku slúži na uzamknutie mechanizmu v telese zámku dverí AVŠAK LEN PRI ZATVORENOM DVERNOM KRÍDLĚ

Spôsob používania dverných krídliel

- dverné krídla je nutné používať s ohľadom na ich konštrukčné vlastnosti. Jednotlivé časti sú dimenzované podľa druhu dverných krídliel a nemožno ich žiadnym spôsobom zafažovať. To platí najmä pre zaistovanie dverných krídliel v otvorenej polohe so samozatváračmi. Je celkom neprípustné vkladať zarážky proti zatvoreniu dverných krídliel do časti medzi dverné krídlo a zárubňu na strane pántov (hrozí deformácia zámku a protiplechu na zárubni). Pri dvojkrídlových dverách treba uzatvárať obomi zástrčkami, aby nedošlo ku kríženiu dverového krídla alebo dokonca k jeho vytlomeniu.

Vlhkosť prostredia:

- po dodaní a namontovaní do úžitkových priestorov priamo pôsobí na vlastnosti dverných elementov vlhkosť prostredia týchto priestorov a výrazne ich ovplyvňuje. Výrobca stanovuje nasledovné hodnoty:
 - teplota ovzdušia v rozmedzí 15° - 25°C
 - priestorová vlhkosť RVV v rozmedzí 40% - 60%
- RVV s nižšou ako 40% už spôsobuje viditeľné zosychanie najmä masívnych častí výrobku

Údržba mechanických častí :

- patria k nim dverné krídla, dverné závesy a pánty, zámky, kovania, protiplechy a osobitné príslušenstvo ako napr. samozatvárače, elektrické ovládače, pri dvojkrídlových dverách radiče zatvárania a pod.
- všeobecne platí, že všetky pohybujúce sa časti sa musia pravidelne nastaviť a premazať, aby zatváranie dverí a zámku bolo bez zbytočných nárazov a nedochádzalo k predčasnému opotrebovaniu
- odporúčané hodnoty termínov údržby uvedených mechanických častí:
- kontrola správnej funkčnosti dverného krídla - nastavenie krídla (šúchanie krídla o zárubňu alebo podlahu, nedoliehanie krídla na tesnenie, nezapadanie jazýčka a pod.)
- premazanie strelky a západky zámkov 1x za 6 mesiacov
- premazanie závesov a pántov 1x za 6 mesiacov
- kontrola upevnenia kovania 1x za 6 mesiacov
- nastavenie rýchlosti a sily zatvárania samozatváračov 1x za 6 mesiacov (v prípade zmien teploty prostredia aj skôr)
- kontrola a prípadné dotiahnutie všetkých skrutiek

DOOR Investment, s.r.o., Dvojkřížna 13, 821 07 Bratislava

Tel.: 0903 264 698

E-mail: ponuky@doorinvestment.sk

www.doorinvestment.sk